



## **BALISE CELESTINS**

Plot lumineux bidirectionnel à LED réalisé en fonte d'aluminium haute résistance et polycarbonate antichoc pour résister aux passages des véhicules

### APPLICATION

- Balisage de parking
- Balisage de passerelle
- Balisage en milieu industriel

Caractéristiques techniques	CELESTINS	CELEST
Dimensions	220*94mm	
Nombre de LED	2*24	2*12
Puissance	3W	
Matériaux corps	Fonderie d'aluminium trempée	
Matériaux verre	Polycarbonate 5mm	
Couleur de LED	Blanc   Bleu   Rouge   Vert   Ambre	
Angle	15°   30°   50°	
Durée de vie	50 000 heures L 70	
t° de fonctionnement	-30°C à +45°C	
Alimentation	24Vcc   48vcc	
Classe électrique	Classe III	
Raccordement	Câble CR1C1 2*1mm <sup>2</sup> L=0.5m	
IK	IK10 – Résistance au roulement VL 20km/h	
IP	IP68	
Fixation	Boitier anti-arrachement faible profondeur	
Conformité	Certifié APAVE NF-EN 60598-2-22	
Test fil incandescent	850°C	
Garantie	3 ans	
Lieu de fabrication	France	

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis

