



HUBLLOT HL12

Hublot LED 12W 900 lumen avec corps étanche à haute résistance mécanique, vis anti-vandale et fonction « veilleuse » intégrée

APPLICATION

- Logement résidentiel
- Gares et aéroports
- Parkings

Hublot LED 12W

Caractéristiques techniques	HL12CW	HL12WW	HLRF12CW	HLRF12WW
Dimensions	91mm*ø270mm			
Nombre de LED	10			
Puissance	12W			
t° de couleur	5000K	3500K	5000K	3500K
Flux lumineux	900lm	800lm	900lm	800lm
Détecteur RF réglable			X	X
Matériaux corps	Corps en ABS et vasque en polycarbonate diffusant			
Couleur collerette	Noir Blanc Alu RAL en option			
Veilleuse	Inclus à tous les modèles (15% du flux)			
Angle	180°			
Durée de vie	50 000 heures L 70			
t° de fonctionnement	-20°C à +45°C			
Tension	230 Vca 50 Hertz			
Classe électrique	Classe II			
Raccordement	Connecteur rapide intégré			
IK	IK10			
IP	IP65			
Fixation	4 points de fixation			
Fermeture anti-vandale	3 vis inox anti-vandale avec embout spécial 2 points en option			
Conformité	RoHS CE NF-EN 60598			
Test fil incandescent	850°C			
Garantie	3 ans			
Lieu de fabrication	France			

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis