



DONY

Downlight LED encastrable à haute puissance dans un corps aluminium pour l'éclairage intérieur

APPLICATION

- Eclairage de circulation
- Eclairage de bureau

Dony downlight

Caractéristiques techniques	DONY10	DONY15	DONY22	DONY30
Dimensions	70mm*ø80mm			
Dimension collerette ronde	ø110mm			
Dimensions collerette carré	120*120mm			
Nombre de LED	20			
Puissance	10W	15W	22W	30W
t° de couleur	2700K	3000K	3500K	4000K
Flux lumineux	850lm	1250lm	2000lm	3000lm
Matériaux	Corps et collerette en aluminium			
Couleur collerette	Noir Blanc Alu RAL en option			
Veilleuse	Inclus à tous les modèles (15% du flux)			
Angle	180°			
Durée de vie	50 000 heures L 70			
t° de fonctionnement	-20°C à +45°C			
Protection électronique t°	Oui			
Tension	230 Vca 50 Hertz			
Gradation / Pilotage	0-10V - TRIAC			
Classe électrique	Classe II			
Raccordement	Câble R02V			
IK	IK08			
IP	IP44			
Fixation	Brides aluminium 3 points de fixation			
Conformité	RoHS CE NF-EN 60598			
Test fil incandescent	850°C			
Garantie	3 ans			
Lieu de fabrication	France			

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis