

LUMI'RAMP D

Réglette LED | Intérieur | Extérieur

Blancs Chaud, Naturel, Froid



Réglette LED monochrome blanc dans un profilé inox avec une résine polyuréthane pour une étanchéité totale.

APPLICATIONS:

- Mise en lumière de façade
- Rétro éclairage de corniche
- Eclairage de locaux humides

LUMI'RAMP D

Réglette LED | Intérieur | Extérieur



Caractéristiques techniques	LUMIRAMPD3	LUMIRAMPD5
Dimensions	Lg 200mm à 2000mm sur mesure section 25*12mm	
Nb de LED	15LED/m	30LED/m
Puissance	2,5W/m	5W/m
Matériaux corps	Profilé inox et résine PU	
Couleur corps	Inox/ RAL en option	
t° de couleur	2700K à 6500K	
Flux lumineux	300 lm/m	600 lm/m
Angle	10° 30° 60°	
Durée de vie	50 000 heures L 70	
t° de fonctionnement	-20°C à +50°C	
Alimentation	12Vcc	24Vcc
Gradation/ Pilotage	PWM Tension	
Classe électrique	Classe III	
Raccordement	Câble 2x0,75mm ²	
IK	IK10	
IP	IP67	
Fixation	Réservations pour vis traversante	
Conformité	RoHS CE EN 60598-1	
Test fil incandescent	850°C	
Garantie	5 ans	
Lieu de fabrication	France	

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis