

LUMI'RAMP RGB

Réglette LED | Intérieur | Extérieur



Réglette étanche équipée de LED multi-chip RGB dans un profilé aluminium

APPLICATIONS:

- Éclairage architectural



LUMI'RAMP RGB

Réglette LED | Intérieur | Extérieur

| Caractéristiques techniques | LUMI'RAMP RGB |
|-----------------------------|--|
| Dimensions | Lg sur mesure section 10*30mm |
| Nb de LED | 60 LED/m |
| Puissance | 20W/m |
| Matériaux corps | Profilé aluminium anodisé et résine PU |
| Couleur | RGB |
| Angle | 180° |
| Durée de vie | 50 000 heures L 70 |
| t° de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Alimentation | 24V cc |
| Gradation/ Pilotage | PWM DMX |
| Classe électrique | Classe III |
| Raccordement | Câble H05 5*0.75mm ² |
| IK | IK10 |
| IP | Résiné PU IP67 |
| Fixation | 2 points |
| Conformité | RoHS CE EN 60598-1 |
| Test fil incandescent | 850°C |
| Garantie | 5 ans |
| Lieu de fabrication | France |

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis