BALDER MAX COLOR

Tubulaires LED monochromes diamètre 80mm étanche pour l'éclairage architectural et sécurité. Balder MAX Color est une gamme de luminaires tubulaires avec des LED en couleur haute intensité lumineuse réalisés en polycarbonate et inox pour une résistance maximum.

APPLICATION

- Eclairage architectural
- Eclairage de sécurité
- Eclairage signalétique

BALDER MAX COLOR

Caractéristiques techniques	BaldrmaxC33	BaldrmaxC66	BaldrmaxC99	BaldrmaxC132
Dimensions	380mm	650mm	1000mm	1250mm
Nombre de LED	33	66	99	132
Puissance	17W	33W	49W	65W
Flux lumineux tube clair	1000lm (vert) 450lm (rouge) 250lm (bleu)	2000lm (vert) 900lm (rouge) 500lm (bleu)	3000lm (vert) 1350lm (rouge) 750lm (bleu)	4000lm (vert) 1800lm (rouge) 1000lm (bleu)
Flux lumineux tube diffusant	600lm (vert) 270lm (rouge) 150lm (bleu)	1200lm (vert) 540lm (rouge) 300lm (bleu)	1800lm (vert) 810lm (rouge) 450lm (bleu)	2400lm (vert) 1080lm (rouge) 600lm (bleu)
Diamètre	80mm			
Matériaux	Polycarbonate et inox en option			
Angle	30° | 60° | 90°|120°			
Durée de vie	50 000 heures L 70			
t° de fonctionnement	-20° à +40°C			
IRC	> 80 et > 90 en option			
Détecteur en option	Intégré HF 160° réglable			
Tension	220Vca 50hertz			
Gradation en option	DALI | DMX | 0-10 V			
Classe électrique	Classe II			
Raccordement	Câble standard ou CR1-C1 en option			
IK	IK10			
IP	IP67			
Fixation	2 pattes de fixation inox			
Types de Fixations	Standard| Mono point| Suspendu			
Conformité	RoHS | CE | NF-EN 60598			
Test fil incandescent	850°C			
Garantie	5 ans			
Lieu de fabrication	France			

Données photométriques +/- 10%, le fabriquant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis

Eccelectro
LED innovation

04 78 56 62 62
info@eccelectro.com
www.eccelectro.com