

MINI BALDER

Tubulaire LED | Intérieur | Extérieur

Blancs | Couleurs | RVB



Tubulaire LED diamètre 50mm étanche pour l'éclairage général et technique. Mini Balder est une gamme de luminaires tubulaires avec une haute intensité lumineuse réalisés en polycarbonate et inox pour une résistance maximum.

APPLICATIONS:

- Éclairage Général
- Éclairage zone techniques
- Éclairage Parking

MINI BALDER

Tubulaire LED | Intérieur | Extérieur

Caractéristiques techniques	MiniBalder24	MiniBalder48	MiniBalder72	MiniBalder96
Dimensions	380mm	650mm	1000mm	1250mm
Nombre de LED	24	48	72	96
Puissance	8W	16W	24W	32W
Flux lumineux tube clair	1000lm	2000lm	3000lm	4000lm
Flux lumineux tube diffusant	600lm	1200lm	1800lm	2400lm
Diamètre	50mm			
Matériaux	Polycarbonate et inox en option			
t° de couleur	3000K 4000K 5000K			
Angle	30° 60° 90° 120°			
Durée de vie	50 000 heures L 70			
t° de fonctionnement	-20° à +40°C			
IRC	> 80 et > 90 en option			
Détecteur en option	Intégré HF 160° réglable			
Tension	220Vca 50hertz			
Gradation en option	DALI DMX 0-10 V			
Classe électrique	Classe II			
Raccordement	Câble standard ou CR1-C1 en option			
IK	IK10			
IP	IP67			
Fixation	2 pattes de fixation inox			
Types de Fixations	Standard Mono point Suspendu			
Conformité	RoHS CE NF-EN 60598			
Test fil incandescent	850°C			
Garantie	5 ans			
Lieu de fabrication	France			

Données photométriques +/- 10%, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis